

İzola Export

Bitüm Emülsiyonu

Tanımı

Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bir su yalıtım malzemesidir. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde su geçirmez bir film tabakası oluşturur.

Kullanım Alanları

- İzola, her marka bitümlü membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.
- Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen, bodrum gibi kapalı yerlerde, banyo, mutfak, tuvalet, gibi ıslak hacimlerde sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır. Çatlaklı yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında, camtülü, keçe, tecrit bezi, vb. donatıyla birlikte kullanılır.
- İzola, elenmiş ince kum ve bir miktar çimento karıştırılarak elde edilen şap malzemesi mala ile çekilerek, zemindeki çukur bölümler tesviye edilebilir veya izolasyon katları üzerinde koruyucu tabaka oluşturulabilir.
- Sıcak bitümle parke yapıştırma uygulamalarında şap üzerine astar olarak sürülür.
- İnşaat kalıplarına sürülerek kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün bir yüzey elde edilmesi sağlanır. Beton suyunun kalıpları etkilemesini önler.

Avantajları

- Çok ekonomiktir.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
- Su ile inceltildiği için nemli olsa dahi her türlü yüzeye mükemmel yapışır.
- Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, su ile tekrar çözülmeyen ve su geçirmeyen bir tabaka oluşturur.

Uygulama

- İzola soğuk uygulamalıdır.
- Yaklaşık %20 oranında su ile karıştırıldıktan sonra, ot fırça, rulo, veya tabanca ile uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur.
- Yağışlı havalarda veya +5° C'dereceden düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
- Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.

Sarfiyat

Her sürüşte 400 g/m²

Ambalaj

Net: 17 kg Metal kutu

Net: 200 kg Sac varil

